

Product Code No.

製品コード番号

弊社では数あるラインナップの中からジャッキを判別するために、13ケタの製品コード番号を使用しています。ご検討、ご連絡の際にご活用ください。

J2GHUK0600BCE


ジャッキ枠番

枠番 (容量kN)	H	L
RMG,RMY (2)	3	-
RSG,RSY (5)	5	24
JOG,JOY (10)	5	24
J1G (25)	6	24
J2G (50)	6	24
J3G (100)	8	24
JGA (150)	8	24
J4A (200)	8	24
J5A (300)	10 ^{2/3}	32
J6A (500)	10 ^{2/3}	32
JFA (750)	10 ^{2/3}	38
J7A (1000)	12 ^{2/3}	36
RSB,RSF (4)	5	24
JOB,JOF (10)	5	24
J1B,J1F (25)	6	24
J2B,J2F (50)	6	24
J3B,J3F (100)	8	24
J4B,J4F (200)	8	24
J5B (300)	10 ^{2/3}	32
J6B (500)	10 ^{2/3}	32
JFB (750)	10 ^{2/3}	38
J7B (1000)	12 ^{2/3}	36
RMS (2)	3	-
RSS (5)	5	24
JMR (2)	-	-
JSR (4)	-	-
JSH (5)	3	-
JOH (10)	3	-
J1H (25)	3.64	-
J2H (50)	4	-

ねじ軸仕様

- N** 回り止めキーなし
- K** 回り止めキー付
- T** トラベリングナット型

外形

- U** 押上型 
- I** 吊下型 



ウォーム減速比

一部機種には「L」の設定はありません。ラックジャッキは「H」で表示します。

ストローク長







4桁のmm表示

ねじ軸保護ジャバラ

- N** ジャバラなし 
- B** ジャバラ付 

軸端金具・トラベリングナット方向(注1)

※U、Dはトラベリングナット型の場合のみご指示ください。

- B** 棒端金具付 
- S** 軸端金具なし 
- C** クレビス金具付 
- D** トラベリングナット下向き 
- F** フランジ金具付 
- U** トラベリングナット上向き 

制御アクセサリ

- N** 制御用アクセサリなし 
- L** ギアドリミットスイッチ付 
- E** RCエンコーダ付 

例

「J2GHUK0600BCE」は、枠番J2Gのスクリージャッキでウォーム減速比は6、押上型で回り止めキー付、ストローク600mm、ジャバラ付でクレビス型軸端金具付、RCエンコーダを装備しています。

注1 軸端金具の取外しはできません。

注2 ベベルギア型ジャッキはP.142、ギアドモータ付ジャッキはP.150をご参照ください。